

BSA-300

BARRA DE CORTE Y SELLADO PARA TEJIDOS.



Nuestra barra de corte y sellado de tejido se fabrica siguiendo los más altos estándares de calidad de DANLUK ENGINEERING, diseñada y fabricada con rigurosidad en nuestras instalaciones por nuestro equipo de ingenieros para hacer de esta, una máquina puntera dentro de su categoría.

CARACTERÍSTICAS

Diseñada para trabajar de manera independiente o en línea de producción con altas velocidades.

Para el corte y sellado de funda de tejido de almohadas de manera muy rápida y eficaz, el sistema de cable eléctrico permite que en tan solo unos segundos se pueda cortar y sellar la funda de tejido de poliéster.

Esta barra de sellado debe acompañarse de una mesa transportadora de banda para el apoyo del producto y para su correcto funcionamiento el tejido debe ser de poliéster 100% o bien llevar un pequeño porcentaje de algodón.

El tope de final de rollo incorpora también el mismo sistema de freno neumático activado mediante un pulsador.

La máquina incorpora una cinta métrica para facilitar el desplazamiento de la cuchilla hasta la medida deseada sin tener que usar ninguna herramienta de medición.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	DESCRIPCIÓN
Materiales	Tejido de poliéster 100%
Velocidad de corte y sellado	5 segundos.
Sistema de corte y sellado	Hilo eléctrico por impulsos
Sistema de bajada de la barra	Neumático
Sistema de activación	Mediante pedal eléctrico, pulsador o completamente automático.
Presión aire	6 bar
Opcional	Enfundadora de almohadas para primera funda EFA-10
Opcional	Enfundadora de almohadas para funda con cremallera EFA-20