

LV-140

LAMINADORA VERTICAL MANUAL PARA CORTE DE ESPUMA



Nuestra Laminadora Vertical Manual es fabricada siguiendo los más altos estándares de calidad de DANLUK ENGINEERING y diseñada con rigurosidad por nuestro equipo de ingenieros para hacer de esta, una máquina puntera dentro de su categoría.

CARACTERÍSTICAS

Innovador volante con disposición de medidas repetitivas y nuevo sistema sin ruidos ni roturas que deja obsoleto el antiguo sistema de uña y dientes.

Sistema de afilado con solo dos muelas de copa accionadas con motor y con un empalme especial de la cuchilla que garantiza siempre los dos cortes con el máximo afilado. Aparte incorpora un sistema de aspiración apaga chispas que reduce significativamente el riesgo de posibles incendios. Los tableros de la mesa son de aluminio con un acabado de calidad y una mayor garantía frente a posibles roturas.

Sistema de tensor neumático de cuchilla, con amplias ventajas a respecto al sistema tradicional mecánico por husillo: más comodidad y rapidez para la substitución de la cuchilla.

Sistema de accionamiento de la cuchilla Direct Drive: incorpora un motor directo sin correas: mayor confiabilidad, sin necesidad de mantenimiento por rotura o ajuste de correas.

El panel lateral que empuja el bloque puede ser fijo, o como opcional con inclinación para poder hacer cortes en ángulo. Un sistema rápido y práctico que incorpora un volante para inclinar el panel lateral de forma ligera y sin esfuerzo, que también incluye una regla para visualizar los grados de inclinación.

La guía de la cuchilla incorpora bulones o ruedas que aseguran la sujeción de la cuchilla y su rigidez durante los cortes incluso con espumas duras para una mayor precisión de corte. Como opcional la guía se puede subir y bajar de modo manual o mediante un motor.

El desplazamiento del panel empuja bloques se realiza mediante guías de acero de precisión anti-desgaste y patines con bolas de rodamiento.

Los tableros de las mesas y la altura de corte se fabrican con medidas estándar pero cabe la posibilidad de fabricarlos según necesidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	DESCRIPCIÓN
Hoja de cinta sin fin	Afilada o con dientes desde 8 mm x 0,45 mm hasta 20 mm x 0,6 mm
Afilador	Muelas accionadas por motor con sistema manual y aspiración apaga
Altura de corte	1600 mm (Opción otras medidas inferiores)
Tablero de la derecha	1500 mm (Opción 2000 mm)
Tablero de la izquierda	1500 mm (Opción otras medidas)
Recorrido de corte	2300 mm (Opción otras medidas)
Guía de la cuchilla	Elevación manual (Opción mediante motor)
Panel empuje bloque	Fijo (Opción con sistema de inclinación para cortes con ángulo)
Tensor cuchilla	Neumático