

LV-140

CORTADORA DE ESPUMA VERTICAL - LAMINADORA MANUAL



Laminadora vertical manual de alta precisión diseñada bajo los máximos estándares de ingeniería para el corte eficiente de bloques de espuma y poliuretano. Incorpora sistema de accionamiento Direct Drive, tensado neumático de cuchilla y afilador con aspiración apaga-chispas integrada.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de Medidas Repetitivas de Alta Precisión: Nuevo diseño de volante para el ajuste de medidas repetitivas sin necesidad del sistema tradicional de uña y dientes, eliminando ruidos y desgastes mecánicos.
- Afilado Seguro y Continuo: Sistema de afilado mediante dos muelas de copa motorizadas. Incluye un sistema de aspiración apaga-chispas que minimiza los riesgos de incendio en el entorno de trabajo.
- Tracción y Mantenimiento Reducido (Direct Drive): Motor de accionamiento directo a la cuchilla sin correas de transmisión. Garantiza máxima fiabilidad sin costes por ajuste o rotura de correas.
- Tensor Neumático de Cuchilla: Facilita el cambio y ajuste de la cinta de corte de forma rápida, práctica y limpia frente a los sistemas mecánicos por husillo.
- Construcción Robusta: Tableros de mesa fabricados en aluminio de alta durabilidad. Guiado de empuje sobre guías de acero de precisión anti-desgaste con patines de bolas de rodamiento.
- Opciones de Personalización: Disponible con panel empujador inclinable para cortes en ángulo (con regla graduada) y elevación de la guía de cuchilla motorizada o manual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	DESCRIPCIÓN
Hoja de cinta sin fin	Afilada o con dientes desde 8 mm x 0,45 mm hasta 20 mm x 0,6 mm
Afilador	Muelas accionadas por motor con sistema manual y aspiración apaga
Altura de corte	1600 mm (Opción otras medidas inferiores)
Tablero de la derecha	1500 mm (Opción 2000 mm)
Tablero de la izquierda	1500 mm (Opción otras medidas)
Recorrido de corte	2300 mm (Opción otras medidas)
Guía de la cuchilla	Elevación manual (Opción mediante motor)
Panel empuje bloque	Fijo (Opción con sistema de inclinación para cortes con ángulo)
Tensor cuchilla	Neumático